

# CVWU-31B

## 3000流明、WUXGA、单芯片DLP投影机



由于采用了小巧的白色设计，CVWU-31B可无缝融入您的会议室、董事会议室或小礼堂。

### 小巧的投影机

您是否知道拥有相同功能的类似投影机的重量比CVWU-31B投影机增加了约17%，体积也大出约45%吗？兼具小巧的设计和出色的画质。

### 令人印象深刻的图像，明快的颜色

它可提供3,000流明的光输出和WUXGA固有分辨率，呈现的图像清晰、对比度高、噪点少且亮度高度一致。配备了高亮度色轮后，CVWU-31B投影机可提供色彩鲜艳的精彩照片。

### 经久耐用

CVWU-31B采用了无过滤器设计和可靠的DLP®技术，可带来无法比拟的图片精度和很低的总体拥有成本。根据设计可无限使用，再加上三年保修，让您真正放心。

BARCO

Visibly yours

**技术规格****CVWU-31B**

投影机类型	单芯片DLP投影仪
技术	光学镜头移动设计
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
亮度	3000 ANSI流明
对比度	2,500 :1
亮度均匀性	>80%
纵横比	16:10
镜片类型	全玻璃镜头
镜头	标准变焦镜头 ( 1.64-2.06:1 )
光学镜片移动	垂直
色彩纠正	RealColor™
灯	220W UHP投影灯
灯泡寿命	可达2,250小时 ( 全功率模式 ) /可达3,000小时 ( 节能模式 )
灯箱, 迅速更换	是
灯具保修	500小时或90天
封装DLP™内核	是
定位	桌式-吸顶式 ( 通过肖像模式360度 )
3D	否
输出	1 x HDMI (1.3), 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1x RCA 复合视频, 1 x 4针迷你DIN Y/C, 1 x RCS x3 YUV
输入分辨率	1920 x 1200 - 640 x 480像素分辨率 ( 因型号而定 ) /RGBHV、RGBS、RGsB
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、以太网
网络连接	1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9针D-SUB RS232, 1 x USB
电力要求	3.0-1.3A, ~100-240V, 50-60Hz
功率消耗	最大290瓦
噪音级别	30 dB
操作环境温度	10 - 40 °C ( 存储温度 : -20 - 60 °C )
操作湿度	20 - 80% RH
消散 BTU	少于1,061/小时
尺寸(宽x长x高)	278 x 234 x 94 毫米/ 10.94 x 9.21 x 3.70 英寸
重量	2.9千克 ( 6.39磅 )
标准配件	电源线、无线遥控器
证书	CE, FCC A 类和cCSAus
保修期	限定为3年零件和人工。可延长至5。

生成于：08 1月 2017  
技术规格随时变化，不会事先通知。  
请访问[www.barco.com](http://www.barco.com)，获取最新信息。

**BARCO**

Visibly yours